



HS/400SCE



Art Code	Misure esterne mm. External dim. mm.			Misure interne mm. Internal dim. mm.			Dim. porta mm. Door dim. mm.		Numero catenacci Number of bolts		Peso Weight	Litri Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt
HS/400SCE	1560	365	320	1300*	360	265	1410	280	3	1+1	54	148
HS/600SCE	1560	535	320	1300*	530	265	1410	430	3	1+1	70	218

* Esclusa l'altezza della cassetta interna

* Excluding the high of security box

Combinazione Elettronica Motorizzata

- Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio dello spessore di 2 mm.
- Spessore totale del battente 50 mm.
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico dotato di memoria permanente.
- Presa di alimentazione esterna di emergenza con contatti ricavati direttamente sulla tastiera.
- Apertura di emergenza con serratura a chiave doppia mappa.
- 5 catenacci in acciaio nichelato del Ø 22 mm.
- Completo di supporto e base per fucili in legno massello verniciato.
- Tesoretto interno portamunizioni con serratura a cilindro.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (4+4).
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.

HS/400SCE: • con tesoretto - 7 fucili**HS/600SCE: • con tesoretto - 11 fucili**

Motorized Electronic Combination

- One-piece steel construction with a body's thickness of 2 mm.
- Total thickness (with lock panel): 50 mm.
- Motorized lock controlled by a high performing electronic code provided by permanent memory.
- Emergency external power outlet with contacts directly on keyboard.
- Emergency lock with double bitted key.
- 5 nickel-plated steel bolts Ø 22 mm.
- Painted solid wood supports and base for rifles and security box with cylinder lock.
- Pre-drilled anchor holes on floor and wall mounting (4+4).
- Oven dried thermo-hardening powder painting.

HS/400SCE • with sec. box - 7 rifles**HS/600SCE • with sec. box - 11 rifles**