



T/705R



🇮🇹 Chiave a Doppia Mappa

- Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio dello spessore di 4 mm.
- Porta spessore 4 mm.
- Spessore totale del battente 50 mm.
- Serratura di sicurezza con chiave a doppia mappa certificata EN 1300.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Piastra di acciaio al manganese a protezione del meccanismo della serratura.
- 4 catenacci in acciaio nichelato Ø 20 mm.
- Rastrelliera e base in legno verniciato.
- Supporti sulla porta per accessori.
- Tesoretto interno con serratura a cilindro.
- Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (4+4).
- Verniciatura con polvere epossidica.

T/505: • con tesoretto - 5 fucili

T/709: • con tesoretto - 9 fucili

T/705R: • con tesoretto - 5 fucili
+ 4 scomparti

🇬🇧 Double-Bitted Key

- One-piece steel construction with a body's thickness of 4 mm.
- Thickness of door 4 mm.
- Total thickness (with lock panel): 50 mm.
- Security lock with double-bitted key EN 1300 certified.
- Key-retaining lock in open position.
- Lock mechanism protected by manganese-steel plate.
- 4 nickel-plated steel bolts Ø 20 mm.
- Painted solid wood supports and base for rifles.
- Internal side supports on the door.
- Security box with cylinder lock.
- Pre-drilled anchor holes on floor and wall mounting (4+4).
- Painting with epoxy powder.

T/505: • with sec. box - 5 rifles

T/709: • with sec. box - 9 rifles

T/705R: • with sec. box - 5 rifles
+ 4 compartments

Art Code	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci		Peso	Litri
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt
T/505	1500	350	300	1245*	340	240	1435	285	2	1+1	85	100
T/709	1500	500	360	1245*	490	300	1435	435	2	1+1	116	180
T/705R	1500	500	360	1270*	490	300	1435	435	2	1+1	118	180

* Esclusa l'altezza della cassetta interna

* Excluding the high of security box